

## Motorboothänger



Typ	Gesamtwicht (kg)	Nutzlast (kg)	Rahmenlänge (m)	Rahmenbreite (m)	Länge ü. A. (m)	Breite ü. A. (m)	ungebremst	gebremst	verstellbare Achse	Stützrad / Lenkrolle	schweres Stützrad	Verzurrösen vorn	Verzurrösen hinten	V-Blugauflage	verstellbarer Windenstand	Winde	Führungsrollen vorn	Kielrollen / Kielbrett	seit. Auflagen hinten	seit. Auflagen hinten mit Kurbelstützen	1A Bereifung	auszieh- und abnehmbare Lichtheiste	V-Traversen	wasserdichte Radnabe	Nirosta Bremsseile	Diebstahlsicherung	100 km/h Ausstattungen
<b>350 SM</b>	350	260	3,5	1,0	3,7-4,4	1,6	✓		✓			✓	✓	o	o		o	✓		✓	✓		✓		o	o	
<b>500 SM</b>	500	390	4	1,1	4,5-5,5	1,7	✓		✓			✓	✓	o	o		o	✓	o	✓	✓		✓		o	o	
<b>600 M</b>	600	460	4,3	1,0	4,65 - 5,65	1,6	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	3	✓	o	✓	✓		✓		o	o	
<b>750 M</b>	750	560	4,8	1,2	5,2-5,95	1,8	✓		✓		✓	✓		✓	✓	o	3	✓	✓	✓	✓		✓		o	o	
<b>800 M</b>	800	560	4,8	1,2	5,2-5,95	1,8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	o	3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	o	o	
<b>1000 M</b>	1000	750	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	3	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>1000 M Slip</b>	1000	710	6	1,4*	6,5-8	2*	✓	✓	✓		✓	✓			✓		3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	o	o	
<b>1300 M</b>	1300	1010	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	4	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>1300 M Slip</b>	1300	980	6	1,6	6,5-8,0	2,3	✓	✓	✓		✓	✓			✓		4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	o	o	
<b>1500 M</b>	1500	1190	6*	1,4*	6,5-8,0	2*	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	4	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>1800 M</b>	1800	1450	6*	1,6	6,5-8,0	2,3	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	4	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>2000 TM</b>	2000	1580	6*	1,4*	6,5-8,0	2*	✓	✓	✓	o	✓	✓		✓	✓	o	4	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>2400 TM</b>	2400	1970	6*	1,4*	6,5-8,0	2*	✓	✓	✓	o	✓	✓		✓	✓	o	4	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>2700 TM</b>	2700	2220	7	1,6	7,5-9,0	2,3	✓	✓	✓	o	✓	✓		✓	✓	o	5	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>3000 TM</b>	3000	2410	7	1,6	7,5-9,0	2,3	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	o	5	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o
<b>3500 TM</b>	3500	2850	8*	1,6	8,5-10	2,3		✓	✓		✓	✓		✓	✓	o	6	✓	✓	✓	✓		+	✓	✓	o	o

Handslipwagen und Winterlagertrailer																												
<b>150 H</b>	150		1,0	1,8-2,8	1,2	✓			o				✓				o	✓										
<b>300 H</b>	300		1,4	2,8-4	1,6	✓			✓				✓				o	✓										
<b>600 W S/M</b>	600	4	1	4,2	1,6	✓			✓		✓	✓		o	o	o	o	✓		✓			✓		o			
<b>750 W S/M</b>	750	4,8	1,2	5	1,8	✓		✓	✓		✓	✓		o	o	o	3/K	✓		✓			o	✓		o		
<b>1000 W S/M</b>	1000	6	1,4	6,2	2,1	✓		✓	✓		✓	✓		✓	o	o	3/K	✓		✓			o	✓		o		
<b>1500 W S/M</b>	1500	6	1,4	6,2	2,1	✓		✓	✓		✓	✓		✓	o	o	4/K	✓		✓			o	✓		o		
<b>2000 WT S/M</b>	2000	6	1,4	6,2	2,1	✓		✓	✓		✓	✓		✓	o	o	4/K	✓		✓			o	✓		o		
<b>3000 WT S/M</b>	3000	7	1,4	7,2	2,1	✓		✓	✓		✓	✓		✓	o	o	5/K	✓		✓			o	✓		o		

Slip = mit Slipschlitten      S = Segelboot      M = Motorboot      T = Tandem      H = Handslipwagen      W = Winterlagertrailer ohne Straßenzulassung

\* Rahmenverlängerung und Spurverbreiterung möglich      ✓ serienmäßige Ausstattungen      o gegen Aufpreis liefer- bzw. nachrüstbar  
+ auf Wunsch ohne Aufpreis

Alle Arco-Trailer Motorboothänger haben einen feuerverzinkten Rahmen; wartungsfreie Gummifederachse mit hoher Eigendämpfung sowie wartungsfreie wasserdichte Radnaben, gebremste Anhänger besitzen eine Rückfahrautomatik und Nirosta Bremsseile. Alle Straßentrailer haben einen abnehmbaren Leuchenträger, der über einen 7pol. oder 13 pol.Stecker vom 12V Bordnetz am Zugfahrzeug gespeist wird. Ab Typ 500 große Verzurrösen zur Sicherung des Bootes; ab Typ 600 M: Windenstand mit Winde; Kielrollen; verstellbares Fahrwerk; in Höhe und in Längsrichtung verstellbare Langauflagen mit Spezialgummipolstern. Ab Typ 1000 M Quertroversen auf Wunsch gekröpft. Incl. TÜV-Abnahme, Gutachten zur Erlangung einer Betriebslaubnis und Bedienungsanleitung. Die o. g. Maße sind ca. Angaben, die angegebenen Gewichte verstehen sich ohne Zubehör in der Grundausstattung des Trailers und sind ebenfalls ungefähre Angaben. Auf alle Arco-Trailer gewähren wir für die Rahmen 5 Jahre Garantie auf Durchrostung. Für nicht selbsthergestellte Teile gelten die Bedingungen der Vorlieferanten. Änderungen in der Konstruktion und Ausstattung sind dem Hersteller vorbehalten.



### **Zubehör und Aufpreise für ab Werk neu bestellte Motorboothänger**

Reserverad 5.00 – 10  
Reserverad 155 R 13 C  
Reserverad 195 70 R 14  
Reserverad 185 R 14 C  
Reserveradhalter  
Reserveradhalter, abschließbar mit Schloss  
Aufpreis Luftstützrad  
Traversen gekröpft (für tieferen Schwerpunkt) ab 1000 M  
Aufpreis letzte Traverse verstellbar ab 1300 M  
Aufpreis V-Einschnitt – Wellenausschnitt ab 2000 TM  
Aufpreis Kielrollen höhenverstellbar ab 750 M (Preis per Stück)  
Seitenstützen mit 2 Wobblerrollen (Paar)  
Seitenstützen mit 4 Wobblerrollen (Paar)  
Kielrolle Spulenform 130er mit U-Halter  
Kielrolle 200er mit U-Halter  
Kielrolle Spulenform 130er mit höhenverstellbarem Halter  
Kielrollenwippe mit höhenverstellbarem Halter (doppelte Kielrolle)  
Aufpreis Polyrolle 200er „Die Gelbe“ / Preis per Stück  
Klemmstützen mit Einfachluftrolle hinten (Paar)  
Kurbelstützen mit Einfachluftrolle hinten (Paar)  
Klemmstützen mit Doppelluftrollen hinten (Paar)  
Kurbelstützen mit Doppelluftrollen hinten (Paar)  
Slipanlage mit Luftrollenrollen zentral von vorn zu bedienen  
Seitenführungen hinten, verstellbar  
Windstand kpl. mit Rasterwinde und Seil für 350 SM / 500 SM  
Rahmenverlängerung von 5,3 m auf 6 m  
Rahmenverlängerung von 6 m auf 7 m  
Rahmenverlängerung von 8 auf 8,5 m (nur für 3500 TM)  
Rahmenverbreiterung von 2 m auf 2,3 m Gesamtfahrzeugbreite  
Aufpreis Auflastung von 2400kg Gesamtgewicht auf 2500kg Gesamtgewicht  
100km/h Datenbescheinigung für ungebremste Anhänger  
Ausrüstungspaket 100km/h mit Stoßdämpfer Einachs gebremst (mit Datenbescheinigung)  
Ausrüstungspaket 100km/h mit Stoßdämpfer Tandem gebremst (mit Datenbescheinigung)  
Schlingerkupplung bis 3000kg Gesamtgewicht  
Niro - Bremsseilzüge  
Profibox abschließbar (L 515 x B 220 x H 277 mm)  
Diebstahlsicherung Steckschloss (nicht für Schlingerkupplung)  
Diebstahlsicherung Kastenschloss (nicht für Schlingerkupplung)  
Spanngurt Typ 2000 2-teilig mit Profilhaken 6m x 35 mm  
Spanngurt Typ 4000 2-teilig mit Profilhaken 8m x 50 mm  
Adapter 13/7 pol. oder 7/13 pol. (Auto/Anhänger)  
Aufpreis 13 pol. Stecker (Serie ab 800 M)  
Vorabversand der Papiere zur Zulassung

Auf alle Arco-Trailer gewähren wir für die Rahmen 5 Jahre Garantie auf Durchrostung. Für nicht selbst hergestellte Teile gelten die Bedingungen der Vorlieferanten. Änderungen in der Konstruktion und Ausstattung sind dem Hersteller vorbehalten