

Segelboothänger



Typ	Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Rahmenlänge (m)	Rahmenbreite (m)	Länge ü. A. (m)	Breite ü. A. (m)	ungebremst	gebremst	verstellbare Achse	Stützrad / Lenkrolle	schweres Stützrad	Verzurrösen vorn	Verzurrösen hinten	V-Bugauflage	verstellbare Bugstütze	Winde	seitl. Auflagen vorn	Kielrollen / Kielbrett**	seitl. Auflagen hinten	seitl. Auflagen mit Spindelstützen	1A Bereifung	auszieh- und abnehmbare Lichtleiste	V-Traversen	wasserdichte Radnabe	Diebstahlsicherung	Nirosta Bremsseile	100 km/h Ausstattungen
350 SM	350	260	3,5	1,0	3,7-4,4	1,6	✓		✓			✓	✓	○	○		○	✓		✓	✓		✓	○		○	
500 SM	500	390	4	1,1	4,5-5,5	1,7	✓		✓			✓	✓	○	○		○	✓	○	✓	✓		✓	○		○	
750 S	750	560	4,8	1,2	5,2-5,95	1,8	✓	✓	✓		✓	✓		○	○	✓	3**	✓	○	✓	✓		✓	○		○	
800 S	800	560	4,8	1,2	5,2-5,95	1,8		✓	✓	✓	✓	✓		○	○	✓	3**	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	○	
1000 S	1000	750	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	3**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1000 S-K	1000	740	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1300 S	1300	1010	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	4**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1300 S-K	1300	1000	5,3*	1,4*	5,75-5,95	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1500 S	1500	1200	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	4**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1500 S-K	1500	1190	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1800 S	1800	1450	6*	1,6	6,5-8,0	2,3		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	4**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
1800 S-K	1800	1440	6*	1,6	6,5-8,0	2,3		✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○	
2000 TS	2000	1580	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	4**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
2000 TS-K	2000	1570	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
2400 TS	2400	1970	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	4**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
2400 TS-K	2400	1960	6*	1,4*	6,5-8,0	2*		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
2700 TS	2700	2220	7	1,6	7,5-9,0	2,3		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	5**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
2700 TS-K	2700	2210	7	1,6	7,5-9,0	2,3		✓	✓	✓	○	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
3000 TS	3000	2410	7	1,6	7,5-9,0	2,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	5**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
3000 TS-K	3000	2400	7	1,6	7,5-9,0	2,3		✓	✓		✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
3500 TS	3500	2850	8	1,6	8,5-10	2,3		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	○	✓	6**	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○
3500 TS-K	3500	2840	8	1,6	8,5-10	2,3		✓	✓		✓	✓	✓		✓	○	✓	B	✓	✓	✓	✓	+	✓	○	✓	○

S = Segelboot M = Motoboot T = Tandem K = Kielbootausführung B = Kielbrett

* Rahmenverlängerung und Spurverbreiterung möglich ✓ serienmäßige Ausstattungen ○ gegen Aufpreis liefer- bzw. nachrüstbar

** wahlweise Kielbrett ohne Aufpreis

+ auf Wunsch ohne Aufpreis

Alle Arco-Trailer Segelboothänger haben einen feuerverzinkten Rahmen; wartungsfreie Gummifederachse mit hoher Eigendämpfung, sowie wartungsfreie wasserdichte Radnaben, gebremste Anhänger besitzen eine Rückfahrautomatik und Nirosta Bremsseile. Alle Straßentrailer haben einen abnehmbaren Leuchenträger, der über einen 7pol. oder 13pol. Stecker vom 12V Bordnetz am Zugfahrzeug gespeist wird. Ab Typ 500 große Verzurrösen zur Sicherung des Bootes; Segelbootausführung: ab Typ 750 S: verstellbares Fahrwerk; vier in Höhe und in Längsrichtung verstellbare Stützen mit großen Auflagen; Kielaufgabe, ab Typ 1000 S zusätzliche vordere Bugstütze, Quertraversen auf Wunsch gekröpft, bei Trailer für Kielboote werden die Stützen ab einen bestimmten Tiefgang zusätzlich verstrebt; TÜV-Abnahme, Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis und Bedienungsanleitung. Die o. g. Maße sind ca. Angaben, die angegebenen Gewichte verstehen sich ohne Zubehör in der Grundausstattung des Trailers und sind ebenfalls ca. Angaben. Auf alle Arco-Trailer gewähren wir für die Rahmen 5 Jahre Garantie auf Durchrostung. Für nicht selbsthergestellte Teile gelten die Bedingungen der Vorlieferanten. Änderungen in der Konstruktion und Ausstattung sind dem Hersteller vorbehalten.



Zubehör und Aufpreise für ab Werk neu bestellte Segelboothänger

Reserverad 5.00 – 10
Reserverad 155 R 13 C
Reserverad 195 70 R 14
Reserverad 185 R 14 C
Reserveradhalter
Reserveradhalter, abschließbar mit Schloss
Aufpreis Luftstützrad
Gekröpfte Rahmentraversen für tieferen Schwerpunkt ab 1000 S
Ausführung mit Kielrollen anstelle vom Kielbrett
Aufpreis geschraubtes Kielbrett
Aufpreis Kielrollen höhenverstellbar ab 750 S Preis per Stück
Kielrolle Spulenform 130er mit U-Halter für 350 SM / 500 SM
Kielrolle 200er mit U-Halter für 350 SM / 500 SM
Kielrolle (Spulenform) 130er mit höhenverstellbarem Halter
Aufpreis Polyrolle 200er „Die Gelbe“ / Preis per Stück*
Klemmstützen mit Einfachluftrolle hinten (Paar)*
Klemmstützen mit Doppelluftrollen hinten (Paar)*
Seitenführungen hinten, verstellbar (Einweiser)
Rahmenverlängerung von 5,3 m auf 6 m
Rahmenverlängerung von 6 m auf 7 m
Rahmenverlängerung von 8 auf 8,5 m (nur für 3500 TS)
Rahmenverbreiterung von 2 m auf 2,3 m Gesamtfahrzeugbreite
Aufpreis Auflastung von 2400kg Gesamtgewicht auf 2500kg Gesamtgewicht
100km/h Datenbescheinigung für ungebremste Anhänger
Ausrüstungspaket 100km/h mit Stoßdämpfer Einachser gebremst (mit Datenbescheinigung)
Ausrüstungspaket 100km/h mit Stoßdämpfer Tandem gebremst (mit Datenbescheinigung)
Schlingerkupplung bis 3000kg Gesamtgewicht
Niro - Bremsseilzüge
Profibox abschließbar (L 512 x B 225 x H 272 mm) verstärkt
Diebstahlsicherung Steckschloss (nicht für Schlingerkupplung!)
Diebstahlsicherung Kastenschloss (nicht für Schlingerkupplung!)
Spanngurt Typ 2000 2-teilig mit Profilhaken 6m x 35mm
Spanngurt Typ 4000 2-teilig mit Profilhaken 8m x 50mm
Maststütze ausziehbar 1,5 - 2,2m für 350 SM, 500 SM und 750 S
Kleiner Windenstand kpl. mit Rasterwinde für 350 SM, 500 SM und 750 S
Windenstand höhenverstellbar mit Automatikwinde für 350 SM, 500 SM und 750 S
Automatik Winde mit Gurtband für Trailer bis 1300 kg GG
Automatik Winde mit Gurtband für Trailer bis 3500 kg GG
Adapter 13/7 pol. oder 7/13 pol. (Auto/Anhänger)
Aufpreis 13 pol. Stecker (Serie ab 800 S)
Vorabversand der Papiere zur Zulassung

* nicht bei Ausführung mit Kielbrett

** Informationsmaterial über Tempo 100 km/h bitte gesondert anfordern.

Auf alle Arco-Trailer gewähren wir für die Rahmen 5 Jahre Garantie auf Durchrostung. Für nicht selbst hergestellte Teile gelten die Bedingungen der Vorlieferanten. Änderungen in der Konstruktion und Ausstattung sind dem Hersteller vorbehalten.