

ANHÄNGER für JOLLEN, MOTORBOOTE und SCHLAUCHBOOTE

Anhänger für Motorboote und Segeljollen

V-Rahmen, Vierkantzugrohr geklemmt, zerlegbar, Langauflagen geklemmt hinten, V-Stütze vorne, wassergeschützte Radlager, Elektrostecker 13-polig. Ab 600 kg zul. Ges.Gew. Zugrohr geschraubt und Achse verstellbar. – Europäische Zulassungspapiere („COC“)

Typ u. Ges.Gew.	Nutzlast	Gesamtlänge*	Breite ü. a.	Reifengröße	Preis / Euro
300 B	205 kg	4.90 m	1,48 m	4.50 x 10	auf Anfrage
450 A	350 kg	5.50 m	1,48 m	4.50 x 10	
450 A - L	330 kg	5.50 m	1,48 m	4.50 x 10	
600 M - Eco	460 kg	5.80 m	1,60 m	145/70 R 13	auf Anfrage
600 M - Eco - L	450 kg	5.80 m	1,60 m	145/70 R 13	
750 M - Eco	600 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	
750 M - Eco - L	590 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	

L-Ausstattung: Windenstand mit Winde, 3 Kielrollen, ohne V-Stütze, spindelbare Langauflagen bei 600 und 750 M - Eco - L, Stützrad

Anhänger für Jollen und Segelboote

Langer V-Rahmen, Festauflage hinten, V- oder Festauflage vorne, Mast- und Bugstütze, Elektrostecker 13-polig, Achse verstellbar bei 600 V / 750 V / B 750 V - 4 Polsterkissen, Kielbrett, Windenstand mit Winde, Stützrad

Typ u. Ges.Gew.	Nutzlast	Gesamtlänge*	Breite ü. a.	Reifengröße	Preis / Euro
350 V	240 kg	5.30 m	1,60 m	4.50 x 10	auf Anfrage
450 V I	335 kg	5.40 m	1,60 m	4.50 x 10	
450 V II	320 kg	6.00 m	1,60 m	4.50 x 10	
450 V III	300 kg	6.80 m	1,60 m	4.50 x 10	
600 V I	440 kg	6.00 m	1,60 m	145/70 R 13	
600 V II	420 kg	6.80 m	1,60 m	145/70 R 13	
600 V III	400 kg	7.20 m	1,60 m	145/70 R 13	
750 V I	565 kg	6.00 m	1,88 m	155/80 R 13	
750 V II	545 kg	6.80 m	1,88 m	155/80 R 13	
750 V III	525 kg	7.20 m	1,88 m	155/80 R 13	
B 750 V I	530 kg	6.00 m	1,88 m	155/80 R 13	
B 750 V II	510 kg	6.80 m	1,88 m	155/80 R 13	

Anhänger für Motorboote

Langer V-Rahmen, Windenstand mit Winde, 3 Kielrollen, spindelbare Langauflagen, Stützrad, Elektrostecker 13-polig, Achse verstellbar, bei 750 MA2 / B 750 MA2 - Slipautomatik, 2 Lufträder, eine Kielrolle

Typ u. Ges.Gew.	Nutzlast	Gesamtlänge*	Breite ü. a.	Reifengröße	Preis / Euro
750 M	580 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	auf Anfrage
750 MA2	560 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	
B 750 M	545 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	
B 750 MA2	525 kg	6.00 m	1,60 m	155/80 R 13	

Spezial-Anhänger für Schlauchboote

Fordern Sie dazu unsere Spezialunterlagen für Schlauchboote an.

Definition : B = gebremst * = Gesamtlänge inkl. ausgezogener Lichtleiste